

Guide de déploiement Minitab 19

Les tableaux suivants indiquent les propriétés et les commutateurs que vous pouvez utiliser pour déployer Minitab 19 pour vos utilisateurs finaux. Pour plus d'informations sur l'installation, le déploiement et les licences, reportez-vous au guide d'installation Minitab 19.

Tableau des commutateurs EXE

Commutateurs de ligne de commande	Valeurs acceptées	Description
/exelang	1031 1033 1034 1036 1041 1042 1046 2052	Indiquez la langue par défaut de l'installation et de l'application. Si aucune langue n'est spécifiée, le programme d'installation utilisera les paramètres régionaux de votre système pour la langue par défaut, ou l'anglais par défaut si aucune correspondance n'est trouvée. 1031 = allemand 1033 = anglais 1034 = espagnol 1036 = français 1041 = japonais 1042 = coréen 1046 = portugais 2052 = chinois simplifié
/exenoui		Paramètre obligatoire pour une installation automatique. A utiliser avec le commutateur MSI approprié pour une expérience utilisateur modifiée (par exemple, /qn, /qb, /passive).

Tableau des commutateurs MSI (courants)

Commutateur	Description
/passive	Interface utilisateur de base, barre de progression uniquement
/qn	Silencieux, aucune interface utilisateur
/qb	Interface utilisateur de base, bouton Annuler actif lors de l'installation
/qr	Interface utilisateur réduite, bouton Annuler actif lors de l'installation

Tableau des propriétés

Propriété	Valeurs acceptées	Description
APPDIR		Spécifiez un répertoire d'installation personnalisé.

Propriété	Valeurs acceptées	Description
ACCEPT_EULA	1	Propriété obligatoire. En spécifiant une valeur pour cette propriété, vous acceptez les termes de l'accord de licence et de la politique de confidentialité pour les utilisateurs finaux .
LICENSE_SERVER	Nom du serveur ou adresse IP	Pour utilisation avec une licence multi-utilisateur afin de spécifier le serveur qui héberge Minitab License Manager. <ul style="list-style-type: none"> • Non compatible avec PRODUCT_KEY ou FILE_LOC.
LICENSE_SERVER_PORT	27000 à 27009	Pour utilisation avec une licence multi-utilisateur afin de spécifier <i>en option</i> le port d'écoute du serveur Minitab License Manager.
PRODUCT_KEY	Clé de produit à 18 chiffres	Les licences mono-utilisateur peuvent <i>en option</i> être activées en spécifiant une clé de produit. Sans clé de produit spécifiée, une version d'essai de 30 jours est installée. <ul style="list-style-type: none"> • Non compatible avec LICENSE_SERVER ou FILE_LOC.
FILE_LOC	Chemin complet du fichier de licence, nom de fichier compris	Autre mécanisme de licence utilisant un fichier. Non prévu pour être utilisé avec une configuration à licence unique avec Minitab License Manager. <ul style="list-style-type: none"> • Non compatible avec LICENSE_SERVER, LICENSE_SERVER_PORT ou PRODUCT_KEY. • Correspond à l'emplacement de votre fichier minitab.lic.

Propriété	Valeurs acceptées	Description
DISABLE_ANALYTICS	0 ou 1	<p>Avec votre consentement, Minitab recueille des données analytiques relatives à l'application pour nous aider à mieux comprendre les besoins de nos clients.</p> <p>Voici des exemples de données analytiques relatives à l'application :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Des informations sur les produits, y compris les types de fichiers importés, le type et la fréquence d'utilisation des outils et des commandes, les caractéristiques du projet, telles que le volume de données et le nombre de feuilles de travail, et la fréquence et la durée d'utilisation. • Des informations sur les performances des produits et/ou des services et tout problème potentiel rencontré lors de leur utilisation. <p>Remarque : Minitab ne recueille aucune donnée saisie par les utilisateurs, ni aucun résultat statistique.</p> <p>Paramètres :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour activer les analyses relatives à l'application, saisissez 0 • Pour désactiver les analyses relatives à l'application, saisissez 1 <p>Si vous ne saisissez aucune valeur pour cette propriété maintenant, vous pourrez le faire ultérieurement, lorsque vous lancerez l'application.</p>

Propriété	Valeurs acceptées	Description
DISABLE_ANALYTICS (suite)	0 ou 1	<p>Si vous déployez le logiciel au nom de vos utilisateurs finaux, les paramètres suivants s'appliqueront à leur installation :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La valeur 0 permet aux utilisateurs finaux d'activer ou de désactiver les analyses relatives à l'application sur leur ordinateur • La valeur 1 désactive automatiquement les analyses relatives à l'application pour tous les utilisateurs finaux <p>Remarque : Ces paramètres n'empêchent pas Minitab de recueillir d'autres types de données sur ses sites Web et ses produits, notamment des données nécessaires à la gestion des licences ou à l'accès à l'aide en ligne. Pour plus d'informations, consultez notre Politique de confidentialité.</p>
ProductLanguage	1031 1033 1034 1036 1041 1042 1046 2052	<p>Indiquez la langue par défaut de l'installation et de l'application. Cette propriété peut uniquement être définie dans le fichier de stratégie de groupe de Minitab 19. Reportez-vous au tableau des commutateurs EXE pour connaître les options de langues supplémentaires.</p> <p>1031 = allemand 1033 = anglais 1034 = espagnol 1036 = français 1041 = japonais 1042 = coréen 1046 = portugais 2052 = chinois simplifié</p>
DISABLE_UPDATES	1	<p>Lorsque vous spécifiez une valeur pour cette propriété, vous éliminez la possibilité de rechercher les mises à jour logicielles. La désactivation de cette option empêche les recherches automatiques et manuelles. Nous vous recommandons d'activer cette option sur au moins un ordinateur.</p>

Précisions pour la ligne de commande

1. Vous devez utiliser le commutateur /exenoui lorsque vous utilisez /qn, /qb ou /passive.

2. Vérifiez que les commutateurs de ligne de commande sont dans le bon ordre.
 - Les commutateurs EXE doivent précéder les commutateurs MSI.
 - Les commutateurs MSI doivent précéder les propriétés MSI.
3. Si vous ne spécifiez aucune propriété de licence (PRODUCT_KEY, LICENSE_SERVER ou FILE_LOC), une version d'essai de 30 jours est installée.
4. Si une version précédente de Minitab 19 est déjà installée sur votre système, les valeurs existantes sont utilisées pour APPDIR, LICENSE_SERVER, LICENSE_PORT et PRODUCT_KEY. Le fait de définir des valeurs pour ces propriétés lors d'une mise à niveau générera une erreur.

Syntaxe requise

minitab19.x.x.setup.xXX.exe [tableau des commutateurs EXE] [tableau des commutateurs MSI] [tableau des propriétés]

Lorsque vous déployez Minitab, veillez à indiquer le fichier de configuration ou le fichier de stratégie de groupe propre au système d'exploitation.

Syntaxe 64 bits

```
minitab19.x.x.setup.x64.exe  
minitab19.x.x.setup.GroupPolicy.x64.msi
```

Syntaxe 32 bits

```
minitab19.x.x.setup.x86.exe  
minitab19.x.x.setup.GroupPolicy.x86.msi
```

Exemples

Remarque Les exemples suivants ne comportent pas de saut de ligne.

Installation automatique, anglais en tant que langue par défaut et licence multi-utilisateur :

```
minitab19.x.x.setup.xXX.exe /exenoui /exelang 1033 /qn ACCEPT_EULA=1 LICENSE_SERVER=MyServerName
```

Installation automatique, anglais en tant que langue par défaut et fichier de licence :

```
minitab19.x.x.setup.xXX.exe /exenoui /exelang 1033 /qn ACCEPT_EULA=1 FILE_LOC="c:\minitab.lic"
```

Installation automatique, chinois simplifié en tant que langue par défaut, licence multi-utilisateur avec définition du serveur et du port, et recherche des mises à jour désactivée :

```
minitab19.x.x.setup.xXX.exe /exenoui /exelang 2052 /qn ACCEPT_EULA=1 LICENSE_SERVER=MyServerName  
LICENSE_SERVER_PORT=27000 DISABLE_UPDATES=1
```

Installation automatique, portugais en tant que langue par défaut, licence mono-utilisateur avec clé de produit et répertoire d'installation personnalisé :

```
minitab19.x.x.setup.xXX.exe /exenoui /exelang 1046 /qn ACCEPT_EULA=1 PRODUCT_KEY=123456789012345678  
APPDIR="c:\New Minitab 19"
```

Installation automatique, allemand en tant que langue par défaut et licence mono-utilisateur avec essai de 30 jours :

```
minitab19.x.x.setup.xXX.exe /exenoui /exelang 1031 /qn ACCEPT_EULA=1
```

Mise à niveau automatique de Minitab 19 :

```
minitab19.x.x.setup.xXX.exe /exenoui /qn ACCEPT_EULA=1
```

Désinstallation automatique à l'aide du code de produit Minitab 19 :

```
msiexec /x {Code de produit} /qn
```

Emplacement du code de produit dans le registre, 64 bits :

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Minitab 19 19.x.x.x]

Emplacement du code de produit dans le registre, 32 bits :

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Minitab 19 19.x.x.x]

String: UninstallPath

Utilisation de Group Policy

Les fichiers MSI se trouvant dans le dossier GroupPolicy du package de déploiement en masse doivent uniquement être utilisés pour les méthodes de déploiement de type Stratégie de groupe. Utilisez les fichiers MSI de stratégie de groupe avec les outils de repackaging afin de vous assurer que les propriétés sont définies correctement pour la configuration requise.

- Pour installer Minitab 19 avec l'anglais comme langue par défaut, utilisez le fichier minitab19.x.x.setupGroupPolicyXXX.English.msi.
- Pour installer Minitab 19 avec une langue par défaut autre que l'anglais, utilisez le fichier minitab19.x.x.setupGroupPolicyXXX.MultiLanguage.msi.

La propriété ProductLanguage doit être définie sur une valeur de langue prise en charge. Pour consulter la liste des langues prises en charge, reportez-vous au tableau des propriétés.